

SVP Termopresy



SVP 4

termopres s pneumatickým přítlakem a regulací tlaku 0-12 bar je vybaven časovačem (0 – 60 minut). Dvě 600W topné desky (190 x 100 mm) umožňují vulkanizaci jakéhokoliv typu pneumatiky.



SVP 5

termopres s mechanickým (pákovým) uzavíracím systémem je vybaven časovačem (0 – 120 minut). Dvě 600W topné desky (190 x 100 mm) umožňují vulkanizaci jakéhokoliv typu pneumatiky.



SVP 5L

termopres s mechanickým (pákovým) uzavíracím systémem je vybaven časovačem (0 – 120 minut). Dvě 600W topné desky se zvětšenou plochou (220 x 145 mm) umožňují vulkanizaci jakéhokoliv typu pneumatiky.

Volitelné příslušenství:



Podpurný stojan

- pro všechny modely termopresů
- možno využít v případě nedostatku místa

Technické parametry

	SVP4	SVP5	SVP5L
Napájení	230V	230V	230V
Výkon	1200W-50/60Hz	1200W-50/60Hz	1200W-50/60Hz
Tlak	10 bar	10 bar	10 bar
Rozměry topné desky(mm)	190x100	190x100	220x145
Rozměry stroje(mm)	490x200x1000	630x200x980	630x200x980
Váha	35 kg	28 kg	28 kg