



GeoLift GL5500 Y - GL6500 Y

Nízkoprofilové nůžkové zvedáky pro měření geometrie s vysokým zdvihem 2 200 mm, nosnost 5 500 kg nebo 6 500 kg.



Unikátní konstrukce ve tvaru Y – více prostoru a pohodlí při práci pod zvedákem.

Chytrý řídicí systém – přehledný panel s displejem, informace o výšce v reálném čase a automatický alarm při poruše.

Dvojitý hydraulický okruh – maximálně přesné vyrovnaní plošin a bezpečný provoz.

Synchronizace v reálném čase – spolehlivý monitoring výšky zaručuje dokonalé sladění pohybu plošin.

Praktická výbava – integrovaná 220V zásuvka a LED osvětlení pro pohodlnou práci.

☝ **Pokročilá technologie, která šetří čas a zvyšuje bezpečnost při každém zdvihu.**

Nadstandardní příslušenství:

Přední otočné desky

Technické parametry

	GL5500Y	GL6500Y
Nosnost	5500 kg	6500 kg
Výška zdvihu	2100 mm	
Systémový tlak	250 bar	
Tlak vzduchu	4 - 8 bar	
Napájení	220V/380V - 3KW	
Minimální výška	275 mm	
Délka plošin	5400 mm	6000 mm

